

Warunki gwarancji

1. Przez pierwszy tydzień od aplikacji powłoki ceramicznej, nie należy myć samochodu przy użyciu roztworów chemicznych, możliwe jest płukanie tylko przy użyciu czystej, zdemineralizowanej wody. Po tygodniu powłoka jest całkowicie utwardzona i uzyskuje maksymalną odporność. Dobrym sposobem na pomoc w utwardzeniu powłoki jest pozostawienie samochodu pierwsze kilka dni na słońcu (w przypadku braku opadów deszczu).
2. Powłoka ceramiczna z czasem użytkowania samochodu może się zanieczyścić i stracić swoje właściwości hydrofobowe. Minimum raz na pół roku należy wykonać usługę oczyszczania lakieru i odświeżyć powłokę przy użyciu dedykowanego Top Coatu w studiu detailingowym VeroCare.
3. Gwarancja nie obejmuje powłok ceramicznych zaaplikowanych na niewypolerowany wcześniej lakier.
4. W przypadku stwierdzenia na powierzchni lakieru zabezpieczonego powłoką ceramiczną mikro zarysowań, wyłącza się odpowiedzialność studia detailingowego (zniszczenie powłoki przez użytkownika)
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu powłoki następuje jej reaplikacja na wadliwym elemencie, która odbywa się w studiu detailingowym "Verocare" w Męcinie

